

Техническая информация

ЕАС

Полнолицевая маска JETA SAFETY

Артикул: 6950

Полнолицевая маска Jeta Safety с покрытием линзы ChemShield



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Состав	Маска - силиконсодержащая резина, пластмасса, щиток - поликарбонат
Размеры	М, L
Соответствие стандартам	ТР ТС 019/2011, EN 140: 1998

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Xiamen Safety Health & Environment Industry & Trade Co., Ltd. Место нахождения: 361026, 3rd Floor, No.59, Baihuyan Road, Jimei District, Xiamen, Китай. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Unit 303, NO.19, Baihuyan Road, Jimei District, Xiamen, 361024, Китай.

ОПИСАНИЕ

Юр.адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Заусадбная, д. 15, лит. Д, пом. 19

ИНН: 7814739403; **КПП:** 781401001; **ОГРН:** 1187847246212; **ОКВЭД:** 46.42; **ОКПО:** 32706641;

ОКАТО: 40270000000; **Р/с:** 40702810503000079824; **К/с:** 30101810100000000723; **БИК:** 044030723



ООО «АВТОграф Сейфти»

197183, Санкт-Петербург,

ул. Заусадбная, д. 15, лит. Д, пом. 19

Тел.: 8 (812) 320-320-0

info@jetasafety.com

www.jetasafety.com

Полнолицевая маска Jeta Safety — это бескомпромиссное решение в сфере защиты дыхания. Высококачественная, легкая, комфортная, мягкая лицевая часть выполнена из 100% силикона. Защитная линза (щиток) выполнена из ударопрочного поликарбоната. Клапан выдоха обеспечивает низкое сопротивление дыханию. Маска имеет низкий вес по сравнению с аналогами. Представлена в 2 размерах: М, L. Имеет систему байонетного крепления, позволяющую установить фильтры легким движением вполоборота.

Полумаска имеет линзу с покрытием Jeta ChemShield, которое облегчает очистку изделия, великолепно отталкивая различные виды загрязнений: краску, грязь, растворители, кислоты, щелочи и нефтепродукты, жидкие химические вещества.

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Применяются совместно с фильтрами Jeta Safety. Защитные свойства зависят от марки и класса фильтров, выбранных пользователем.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания от загрязненного воздуха (паров красок, лаков и эмалей) работниками промышленных предприятий, авторемонтных мастерских, а также физическими лицами в целях личного использования, при окрасочных, пыльных, строительных и других работах.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте при температуре не более 50°C при относительной влажности не более 90%, избегать прямых солнечных лучей. Хранение масок должно проводиться таким образом, чтобы они были защищены от повреждения, загрязнения, пыли, воздействия солнечного света, высоких и низких температур, сырости и агрессивных химических веществ (растворители и т.п.). Рекомендуется использование индивидуального мешка для хранения маски (входит в комплект). Маски должны храниться так, чтобы не происходило деформации их лицевой части и клапана выдоха. Срок хранения — 5,5 лет.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Юр.адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Заусадбная, д. 15, лит. Д, пом. 19

ИНН: 7814739403; **КПП:** 781401001; **ОГРН:** 1187847246212; **ОКВЭД:** 46.42; **ОКПО:** 32706641;

ОКАТО: 40270000000; **Р/с:** 40702810503000079824; **К/с:** 30101810100000000723; **БИК:** 044030723